



CJ400 je radikálně jiná tiskárna než ostatní. Jednoduchá pro použití, lehká pro přenášení, rychlá pro nastavení a tisk.

Tiskne datum, čas, čísla, kódy a jiné data na porézní i neporézní materiály až do 3 řádků. Používá ink-jet technologii, kdy se označuje pohybujiící se produkt bez potřeby kontaktu s možností rychlé změny tisknutého kódu bez složitého nastavování

Je potřeba jednoduchá tiskárna?

Velmi jednoduše vyměnitelný “servisní modul” nabízí možnost provádět servis tiskárny sám v několika minutách. Není zde potřeba školených servisních techniků nebo telefonátů do servisního střediska. Ušetříte čas i peníze.

Typický interval pro čištění hlavy jsou 3 měsíce, což šetří náklady na čisticí kapaliny a zvyšuje produktivitu výrobní linky. Hermeticky uzavřená potiskovací hlava bez potřeby nastavování a seřizování eliminuje riziko poškození důležitých komponentů.

Je potřeba přenášet tiskárnu?

Ergonomický design tiskárny a váha 13,5 kg předurčuje tuto tiskárnu k jednoduchému přesunu z jedné výrobní linky na druhou.

Díky flexibilnímu kabelu lze tiskárnu umístit kamkoliv ve výrobním provozu nebo ji zavěsit na stěnu.

Různá nastavení až pro 4 výrobní linky umožňuje položit a tisknout kdekoliv dle potřeby.

Tisková výška je od 2 do 20 mm a je vhodná pro značení jak primárního, tak i sekundárního balení, takže lze tisknout jak na jednotlivé produkty, tak i na kartóny.

Je potřeba nastavit tisk jednoduše a rychle?

Přes uživatelsky příjemné barevné rozhraní dotykového displeje je uživatel intuitivně a jistě naveden do různých nabídek tiskárny. Automatické nastavení tiskárny (PrintSync®) zabezpečuje konstantní kvalitu tisku.

Pro rychlý a bezchybný tisk je možné uložit až 1000 zpráv, které lze nahrávat i pomocí USB portu.

Rychlost a velikost tisku

Počet tiskových řádků: 1, 2, 3
 Výška zprávy: od 1,8 do 8,8 mm (standardně)
 Možnost značení na kartóny: výška zprávy do 20 mm s rychlostí 0,5

m/s
 Šířka znaku*: od 1,7 do 5,7 m
 Maximální rychlost tisku*
 v 1 řádku 2,6 m/s,
 ve 2 řádcích 1,3 m/s
 ve 3 řádcích 0,69 m/s

Max. počet znaků za sek: 1200
 Max. délka zprávy: 1 m
 Doporučená vzdálenost tiskové hlavy od produktu je 12 mm (pro kódování kartónů 33 mm)
 *Uvedené hodnoty nepočítají s mezerou mezi kapkami. Vyšší rychlosti a širšího tisku lze dosáhnout tím, že se zvětší mezery mezi kapkami.

Všeobecné vlastnosti:

Easi-Change® servisní modul se servisním intervalem až 6.000 tiskových hodin
 SureFill® kód pro bezchybnost při doplňování náplní s indikátorem stavu hladiny náplní
 10 hodinový interval, který upozorňuje na "nízký" stav náplní
 VGA barevný dotykový displej s podsvícením a vysokou jasností
 Unikátní automatický proplach hlavy - interval čištění hlavy 3 měsíce (100 x start a stop)
 3 led stavové diody
 Design pro jednoduché přenášení, umožňuje zavěšení tiskárny v 45° bez rizika rozlití náplní
 Vypnutí tiskárny až na 4 týdny bez potřeby proplachu a vysušení

Softwarové vybavení

Nápověda v tiskárně jak vytvořit a editovat zprávu
 Zabezpečení heslem pro přístup do tiskárny
 Zobrazení diagnostiky a nápovědy
 Zobrazení návodu jak vyměnit servisní modul, doplnit inkoust a solvent a další funkce
 PrintSync® automatický výběr formátu fontu a zprávy na základě rychlosti linky a stylu zprávy
 Sekundární klávesnice pro speciální znaky
 Jedno stisknutí pro start, pauza tisku a vypnutí tiskárny
 WYSIWYG zobrazení stylu zprávy
 WYSIWYG uložení zpráv
 Výběr několika jazyků (19 jazyků)
 Jednoduché nastavení rychlosti linky a rychlostního snímače
 Paměť tiskárny až 1000 zpráv a možnost nahrávání zpráv přes USB

Funkce tisku

Text, symboly, čísla, velké a malé znaky, různá výška a šířka znaků
 Automatický formát datumu a času
 Sekvenční číslování, dozadu, dopředu a v různých intervalech
 Tučné písmo (až 9x), otáčení znaků
 Grafika a loga mohou být importovány v bitmapě přes USB port
 Reversní a inverzní tisk
 Automatická funkce nastavení datumu dopředu. Zadání sekund, minut, hodin, dnů, týdnů měsíců podle aktuální potřeby

Charakteristika tiskové hlavy

62 µm tryska
 Flexibilní kabel, odolný solventu
 Nerezový kryt
 2 m kabel
 Možnost přikoupit přívod vzduchu

Inkousty

LINX na MEK bázi
 LINX na mix báze
 LINX ethanol báze

Připojení

Snímač produktu, rychlostní snímač, alarm, USB, RS232

Príslušenství

CLARISOFT® software pro tvorbu zpráv na PC a import do tiskárny pomocí USB portu

Fyzické vlastnosti

Kryt nerezový kryt a vysoce specifický polymer odolný chemikáliím a solventu
 IP IP53
 Vlhkost 10-90%
 Teplota 5-45°
 Napájení 100-230V
 Spotřeba 50W (typická při tisku)
 Váha (včetně náplní a hlavy) 13,5 kg



Servisní modul