



Tlačiareň so 4 hlavami a s 8 hlavami

Kódovanie do výšky 100 mm

Compactline 3.0 je ideálnym partnerom pre kódovanie čiarových kódov a grafiky s vysokou kvalitou.

V závislosti na výške písma je možné tlačiť s jednou skupinou hláv (4 hlavy typu HP 2.5) 20 a viac riadkov textu. Toto zariadenie je schopné kombinovať text s čiarovými kódmi a grafikou

Uvedená tlačiareň dokáže tlačiť s dvoma skupinami hláv i na dvoch nezávislých výrobných linkách, samostatne riadených fotobunkou a rýchlostným snímačom

Pri použití skupiny 8 hláv, môže zariadenie tlačiť grafiku do výšky 100 mm.

Pre tlač sa používajú atramentové kazety, ktoré majú kapacitu 42 ml, ale je k dispozícii i väčší atramentový zásobník s kapacitou 350 - 1000 ml.

Dotykový ovládací panel so softvérom Windows XP Profesional zaručuje bezproblémovú obsluhu a jednoduché zadávanie alebo tvorbu správ.

Počet potlačovacích hláv

1 až 8 hláv, sú možné i dve skupiny, každá maximálne so 4 potlačovacími hlavami na jedno ovládacie zariadenie

Smer tlače

sprava doľava alebo zľava doprava, zo strany na stranu alebo zhora dolu,
(tlač zo spodu nahor nie je možná)

Vzdialenosť potlačovacej hlavy

maximálne 5 mm od produktu

Rozlíšenie

vertikálne: až 600 dpi

Rýchlosť

75 dpi: až 240 m / minútu

150 dpi: až 120 m / minútu

300 dpi: až 60 m / minútu

600 dpi: až 30 m / minútu

Aplikácia čiarových kódov: až 60 m / minútu

Textová pamäť

od 40 GB, pamäťové médium je možné podľa potreby rozšíriť

Dĺžka textu

až 1000 mm

Písma

Široký výber rôznych znakov vrátane písma True Type

Výška vertikálnej tlače

až 50 mm na jednu skupinu potlačovacích hláv (možnosť využitia 2 skupín po 4 potlačovacích hlavách s maximálnou možnou výškou tlače 100 mm)

Čiarové kódy

EAN 8, EAN 13, EAN 128, 2/5 ITF, Code 39, Code 128, DUN 14, UPC, kódy 2D a kódy Datamatrix

Automatické funkcie

Dátum, čas, počítadlo, pole premenných, atď

Atramentové kazety

Atrament na báze vody pre značenie absorpčných povrchov; k dispozícii v čiernej, modrej, červenej, zelenej farbe. Rýchla zmeny farieb.

K dispozícii sú rovnako špeciálne atramenty pre nízkoabsorpčné materiály a pigmentované atramenty.

Spotreba atramentu

automatický výpočet a zobrazenie spotreby atramentu pre aktuálnu tlač

Rozhranie

1 x RS232, 2 x USB, Ethernet

(voliteľné: RS422, bezdrôtová LAN)

Vstupy

snímač produktu, rýchlostný snímač

Výstupy

OK, výstraha, alarm

Elektrické pripojenie

230 V, 50 Hz

Hlavné funkcie

Model so 4 hlavami:

- * 4 potlačovacie hlavy s výškou tlače až 50 mm
- * Tlač v rozlíšení až 600 dpi
- * Monitor VGA s obslužným rozhraním
- * Softvér Compactline 3.0 pre bezproblémové navrhnutie a uloženie textu, čiarových kódov, premenných polí (dáta, čas a pod.) a prevádzkových parametrov
- * Integrovaná počítačová klávesnica s možnosťou voľby jazyka
- * Použitie písma a veľkosti poskytovaných systémom Windows®
- * Zobrazenie aktuálnej tlače, spotreba atramentu a stav zásobníka
- * Možnosť pripojenia IPC pomocou siete Ethernet
- * Vysoká kapacita pre uloženie správ

Model s 8 hlavami:

- * Rovnako ako model so 4 hlavami, ale pre výšku tlače až 100 mm
- * Inovatívna výkonná ovládacia jednotka s integrovaným grafickým rozhraním. Dotyková obrazovka VGA 15" pre zadávanie textu a parametrov, rôzne vstupy a výstupy umožňujúce ovládanie 2 x 4 potlačovacích hláv typu HP 2.5 na jednej alebo dvoch nezávislých výrobných linkách

