

inkjetová bezdotyková tlač

LINX 7300 FG



Komplexné možnosti nastavenia

LINX 7300FG dokáže tlačiť znaky, logá a symboly až do troch riadkov. Veľký farebný displej s jednoduchým menu umožňuje jednoduché a rýchle nastavenie správ.

Vysoká spoľahlivosť

Nová konštrukcia potlačovacej hlavy a zabezpečenie uzavretia prívodu atramentu pri výpadku elektrickej energie zaručujú najvyššiu možnú spoľahlivosť.

Bezúdržbová prevádzka

Automatický samočistiaci preplachový systém umožňuje bezporuchovú prevádzku aj v tých najnáročnejších prevádzkach.

Možnosť pripojenia komunikácie

Väčšia možnosť pripojenia k centrálnej databáze umožňuje výber z daných typov komunikačných portov:

- RS232
- Ethernet
- Paralelný port

Linx 7300FG je najnovšia tlačiareň v oblasti priemyselných inkjet potlačovacích zariadení.


Táto inkjet tlačiareň bola skonštruovaná do potravinárskeho a farmaceutického priemyslu.

Atestované potravinárske atramenty umožňujú tlačiť priamo na výrobok. Atramenty sú dostupné v niekoľkých farbách a odolávajú vlhkosti a vyšším teplotám.

Táto inkjet tlačiareň ponúka komplexnú a rýchlejšiu tlač, väčší komfort obsluhy, vyššiu spoľahlivosť a tým aj nižšie nároky na údržbu.



Rozmery (mm)



Charakteristika

Tlačová hlava
Počet riadkov
Výška znakov
Maximálna rýchlosť
Maximálny počet znakov/s

MIDI EC
1,2 alebo 3
1,8 - 10,5 mm
6,28 m/s
1905

Programové a tlačové vybavenie

- Fixný a variabilný text
- Veľké a malé písmená
- Grafika/logá
- Tvorba grafiky a editácia v menu
- LogoJet a softvér pre tvorbu loga
- Čiarové kódy EAN 8, EAN 13, 2 z 5, ITF, kód 39, kód 128, UPC-A
- Data Matrix 2-D kódy vrátane GS1 128
- Jednoduchá zmena výšky a šírky správy
- Funkcia oneskorenia pre presné umiestnenie správy na požadované miesto
- Rôzne možnosti formátu dátumu
- Funkcia reálneho času
- Postupné číslovanie
- Sekvenčné správy a čísla
- Inverzná tlač
- Zhrubnutie tlače až 10x
- Rotácia znakov
- Tvorba a editácia správy počas tlače
- Programovateľné formáty pre kódovanie zmien, dátumu a času

Štandardné funkcie

- Štart a vypnutie jedným spínačom
- Hot-key, tvorba a uloženie správy pomocou menu
- Automatické navrhovanie správy
- Vodovzdorná membránová klávesnica
- 1/4 VGA displej
- Automatický preplach hlavy
- Plne diagnostický komplex
- 8 jazykov
- Indikátor stavu na monitore
- Funkcie chránené heslom
- Dynamická pamäť
- Automatické vypnutie po ukončení samočistiaceho cyklu

Potlačovacia hlava

- Midi EC
- 2 m kábel
- Prívod vzduchu do potlač. hlavy

Rozsah atramentov

- Atramenty (červený a modrý) na báze etanolu, schválené pre potravinárstvo

Možnosti pripojenia

- Rýchlostný snímač ●
- 2 snímače pre fotobunku ●
- Externý jednoduchý alarm ●
- RS 232 ●
- Externý multi alarm ○
- Ethernet ○
- Paralelný I/O ○
- Spúšťanie tlače detektorom produktu, a/alebo rýchlostným snímačom ●
- Beznapäťový kontakt pre pripojenie alarmu ○

Prevádzkové parametre

Kryt celonerezový
Krytie IP 55
Pracovná teplota 5 - 40 °C
Vlhkosť 10-90 % bez kondenzácie
Napájanie 100-230 V, 50/60 Hz
Hmotnosť 24 kg

- Štandardná výbava
- Možnosť dokúpiť

**BOTTLING
PRINTING**

jednotka v priemyselnom značení