



LINX 7300 SPECTRUM ponúka spoľahlivú prevádzku a zároveň poskytuje stále a vysoko kontrastné kódovanie pigmentovými atramentami. Jej atramentový systém a označovacia hlava sú navrhnuté tak, že minimalizujú údržbu pre aplikácie s kontinuálnou a sériovou výrobou.

Najnižšie prevádzkové náklady

Pred dlhšou odstavkou je možné tlačiareň bez problémov vypnúť, nie je potrebné vypúšťať atrament ani meniť atramentové zásobníky medzi intervalmi údržby.

LINX 7300 má nízku spotrebu solventu, nepotrebuje externé mechanické miešadlo na miešanie atramentu ani priemyselný stlačený vzduch.

Minimalizácia výrobných prestojov

System FullFlash™ pri každom vypnutí automaticky vyčistí a vysuší tlačovú hlavu a prírodnú hadicu, minimalizuje potrebu manuálneho čistenia. Rýchle dopĺňanie atramentu a solventu novým systémom SureFill™.

Automatické miešanie atramentu bez potreby zásahu obsluhy poskytuje stálu kvalitu a kontrast správy.

Bezchybné kódovanie

Softvér QuickSwitch™ umožňuje rýchlu a jednoduchú zmenu kódu pomocou snímača čiarových kódov. Integrovaný USB port zaisťuje bezproblémový prenos obsahu a parametrov správy medzi tlačiarnami.

Farebná obrazovka s jednoduchou štruktúrou menu a veľká kapacita pamäte na ukladanie správ zaisťujú rýchle a jednoduché nastavenie správ a minimalizuje chyby pri výbere správy.

Možnosti

V základnej verzii je možnosť Datamatrix kódu a 3 riadková tlač, ktorú možno rozšíriť na 5 riadkov. K dispozícii je široká škála formátov správ, včítane loga a čiarových kódov. Veľký rozsah rýchlosti tlače až 7,2 m/s.



Tlačová hlava	ULTIMAplus	MIDIplus
Počet riadkov	1,2 alebo 3	1,2,3,4 alebo 5
Výška znaku	2,1 - 9,5 mm	2,1 - 13,8 mm
Max. rýchlosť	7,28 m/s	2,1 m/s
Max. počet znakov/sek	2133	821

Rozmery (mm)



Programové a tlačové vybavenie

- Fixný a variabilný text
- Veľké a malé písmená
- Grafika/logá
- Tvorbba grafiky a editácia v menu
- Voľba správy QuickSwitch™ a editácia pomocou snímača čiarového kódu
- Čiarové kódy EAN 8, EAN13, 2 z 5, ITF, kód 39, kód 128, UPC-A
- Data Matrix 2-D kódy
- Tvorbba a editácia správy počas tlače
- Inverzné zobrazenie čiarového kódu a textu napr. biele na čierne
- Programovateľné formáty pre kódovanie zmien, dátumu a času

Štandardné funkcie

- Zapnutie a vypnutie jedným spínačom
- Jednoduché vytváranie a editácia správy pomocou WYSIWYG riadiaceho menu
- Automatický preplach tlač. hlavy systémom FullFlush™
- Systém dopĺňovania SureFill™
- Integrovaná klávesnica QWERTY (skut. veľkosť)
- 1/4 VGA displej s podsvietením

Označovacie hlavy

- 2 m kábel
- 4 m kábel
- Prívod vzduchu do označ. hlavy

Prípojky / rozhranie pre

- Rýchlostný snímač
- 2 spínače pre fotobunku
- Externý jednoduchý alarm
- USB, RS 232
- Externý multi alarm
- Ethernet
- Paralelný I/O
- Hromadné spúšťanie tlačiarní z jedného snímača produktu

Prevádzkové parametre

Kryt	celonerezový
Krytie	IP 65
Vlhkosť	10-90% bez kondenzácie
Napájanie	90-240V, 50/60Hz
Hmotnosť	24 kg
Teplota	5-45°C

- Rozhranie pre diaľkovú komunikáciu
- Rôzne možnosti formátu dátumu
- Funkcie reálneho času
- Postupné číslovanie
- Sekvenčné správy a čísla
- Funkcia načasovania správy
- Zhrubnutie tlače až 10x
- Rotácia znakov
- Voľba flexibilného spúšťania tlače
- Softvér LogoJet pre tvorbu loga a správy
- Programovateľná doba miešania atramentu
- Funkcia výšky, šírky, oneskorenia pre jednoduché nastavenie veľkosti a umiestnenia kódu
- Reverzná a inverzná tlač pre čiarové kódy

- USB port pre kopírovanie a zálohu správ a nastavenie tlačiarne
- Automatické vypnutie
- Automatická diagnostika
- Dynamická pamäť
- Funkcie zabezpečené heslom, voľba niekoľkých jazykov

- 90°označovacia hlava
- Skosený tubus označ. hlavy

- Štandardná výbava
- Možnosť dokúpiť