



**Multifunkčná priemyselná tlačiareň v odolnom prevedení určená pre použitie v priemyselných podnikoch s požiadavkou nepretržitej tlače etikiet v expedícii napr. potravinárskych výrobných liniek, špedičných firmách a skladoch, distribučných centrách. Vhodná do prevádzok s požiadavkou na rýchlu tlač väčšieho objemu etikiet.**

Termotransferová tlačiareň etikiet Zebra 105 SL je výkonná celokovová tlačiareň, ktorá dosahuje vynikajúce výsledky pri tlači zložitých dvojrozmerných čiarových kódov EAN a UPC kódov. Zebra 105 SL je ekonomická, vysoko kvalitná tlačiareň čiarových kódov pre použitie vo všeobecných aplikáciách. Ovládanie uľahčuje podsvietený LCD displej.

Štandardom sú dva senzory na potlačovaný materiál - presvitový (pri tlači etikiet na priesvitnom podklade) a odrazový (pre tlač etikiet so značkou na spodnej strane podkladu). Voliteľným príslušenstvom tlačiarnie je rezač, odlepovací modul (peel-off), vnútorný navíjač, slot PCMCIA pre použitie pamäťových PC kariet. Možnosť rozšírenia Flash pamäte pre viac fontov, printserver a iné. Možnosti pripojenia tlačiarnie sú tak široké, že nie je žiaden problém realizovať pripojenie tlačiarnie do existujúceho informačného systému.

Integrovaný ZebraLink umožňuje konvertovať vstupné dáta, čím sa zabezpečí integrácia do existujúcich aplikácií a sietí. ZebraNet Print Server je voliteľne integrovaný tlačový server pre priame pripojenie do siete ETHERNET, pričom umožňuje monitorovanie a riadenie tlačiarnie vzdialene pomocou internetového prehliadača.

### **Hlavné rysy a možnosti tlačiarnie Zebra 105 SL**

- široké voliteľné príslušenstvo
- rýchlosť tlače až 203 mm/s
- odolná konštrukcia a spoľahlivosť, automatická kalibrácia
- podpora Unicode
- možnosti dvoch typov rozlíšenia tlačovej hlavy (štandardné rozlíšenie - 203 DPI a kvalitnejšie rozlíšenie - 300 DPI)

### Rýchlosť tlače a rozlíšenie

- › Rýchlosť tlače: 51 mm/s (2") až 203 mm/s (8")
- › Rozlíšenie: štandard - 203 DPI, voliteľne - 300 DPI
- › Max. tlačová dĺžka: pri 203 DPI až 2692 mm a pri 300 DPI až 1651 mm
- › Šírka tlače: max. 104 mm
- › Spôsob tlače: termotransfer alebo priama tlač
- › Snímač média - *nastaviteľný presvitový snímač* pre samostatné alebo perforované etikety/tagy, *reflexný - odrazový snímač* pre médium s čiernym odrazovým pruhom

### Médium - termotransferová páska

- › Šírka: 20 mm - 115 mm
- › Hrúbka média: 0,076 mm - 0,305 mm
- › Typ média: materiál v roľkách alebo skladané, perforované alebo súvislé etikety
- › Návin: max. 203 mm (8"), dutinka o priemere 76 mm (3").
- › Farbiace pásy: štandard v šírke od 25 mm, dĺžka 450 m

### Podporované fonty a čiarové kódy

› Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 s podmnožinou A/B/C a UCC kódy, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN13, UPC a EAN 2 alebo 5 digit, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar, Gs1 DataBar (RSS), Codablock, PDF417, Code 49, Data Matrix, Maxi Code, QR Code, MicroPDF417, Gs1 DataBar (RSS), Aztec

› rezidentné fonty 7 bitmapových a CG Triumvirate™ Bold Condensed

### Vlastnosti

- › Rozmery: 394 mm x 283 mm x 495 mm (V x Š x H)
- › Hmotnosť: 25,0 kg
- › Prevádzková teplota: 0°C až 40°C
- › Napájanie: auto-detekcia 90-264 V, 48-63Hz
- › Pamäť: 4 MB Flash, 6 MB SDRAM
- › Rozhranie: paralelné - port Centronicx; sériové - RS232/422/485

### Hlavné rysy tlačiarne Zebra 105 SL

- › odolná konštrukcia a spoľahlivosť
- › tlačová rýchlosť až 203 mm/s
- › podpora Unicode
- › automatická kalibrácia

### Voliteľné príslušenstvo

- › tlačová hlava 300 DPI
- › odlepovací modul
- › vnútorný navíjač
- › rezač
- › softvér pre návrh a tlač etikiet
- › interný alebo externý modul ZebraNet PrintServer

