



CJ400 je radikálne iná tlačiareň ako ostatné. Jednoduchá pri používaní, ľahká pri prenášaní, rýchla pri nastavení a tlači.

Tlačí dátum, čas, čísla, kódy a iné dáta na porézny aj neporézny materiál až do 3 riadkov. Používa ink-jet technológiu, kde sa označuje pohybujúci sa produkt bez potreby kontaktu s možnosťou rýchlej zmeny tlačenej kódy bez zložitého nastavovania.

Potrebuje jednoduchú tlačiareň?

Veľmi jednoducho vymeniteľný "servisný modul" ponúka možnosť prevádzkať servis tlačiarne užívateľom za niekoľko minút. Nie je potrebné objednávať školených servisných technikov alebo telefonovať do servisného strediska. Ušetríte čas i peniaze.

Servisný interval čistenie hlavy je predĺžený až na 3 mesiace, čo šetrí náklady na čistiace kvapaliny a zvyšuje produktivitu výrobných liniek. Hermeticky uzavretá označovacia hlava bez potreby nastavovania eliminuje riziko poškodenia dôležitých komponentov.

Potrebuje prenášať tlačiareň?

Ergonomický dizajn tlačiarne a hmotnosť 13,5 kg predurčujú túto tlačiareň k jednoduchému presunu z jednej výrobných liniek na druhú.

Vďaka flexibilnému káblu je možné tlačiareň umiestniť ľubovoľne vo výrobných prevádzkach alebo ju zavesiť na stenu.

Rôzne nastavenia až pre 4 výrobných liniek umožňujú tlačiareň uložiť a tlačiť kdekoľvek je to vo výrobných prevádzkach potrebné.

Tlačová výška je od 2 do 20 mm a je vhodná pre značenie, tak primárneho ako aj sekundárneho balenia, takže je možné tlačiť na jednotlivé produkty ale aj na kartóny.

Potrebuje nastaviť tlač jednoducho a rýchlo?

Pomocou užívateľského rozhrania dotykového displeja je užívateľ intuitívne a iste navedený do rôznych ponúk tlačiarne. Automatické nastavenie tlačiarne (PrintSync®) zabezpečuje konštantnú kvalitu tlače. Pre rýchlu a bezchybnú tlač je možné uložiť až 1000 správ, ktoré je možné nahrávať aj pomocou USB portu.



364

Rýchlosť a veľkosť tlače

Počet tlačových riadkov: 1, 2, 3

Výška správy: od 1,8 do 8,8 mm (štandardne)

Možnosť značenia na kartóny: výška správy do 20 mm s rýchlosťou 0,5 m/s

Šírka znaku*: od 1,7 do 5,7 mm

Maximálna rýchlosť tlače* v 1 riadku 2,6 m/s

v 2 riadkoch 1,3 m/s

v 3 riadkoch 0,69 m/s

Max. počet znakov za sekundu: 1200

Max. dĺžka správy: 1 m

Doporučená vzdialenosť tlačovej hlavy od produktu je 12 mm (pri kódovaní kartónov 33 mm)

* Uvedené hodnoty nepočítajú s medzerou medzi kapkami. Vyššiu rýchlosť a širšiu tlač je možné dosiahnuť zväčšením medzier medzi kvapkami.

Všeobecné vlastnosti:

- Easi-Change® servisný modul so servisným intervalom až 6.000 tlačových hodín
- SureFill® kód pre bezchybné doplňovanie náplní s indikátorom stavu hladiny náplne
- 10 hodinový interval, ktorý upozorňuje na "nízky" stav náplní
- VGA farebný dotykový displej s podsvietením a vysokým jasom
- Jedinečný automatický preplach hlavy - interval čistenia hlavy 3 mesiace (100 x štart a stop)
- 3 LED stavové diódy
- Dizajn pre jednoduché ručné prenášanie, umožňuje zavesenie tlačiarne v 45° bez rizika rozliatia náplní
- Vypnutie tlačiarne až na 4 týždne bez potreby preplachu a vysušenia

Softvérové vybavenie

- Nápoveda v tlačiarne ako vytvoriť a upraviť správu
- Zabezpečenie heslom pre prístup do tlačiarne
- Zobrazenie diagnostiky a nápovedy
- Zobrazenie návodu ako vymeniť servisný modul, doplniť atrament i solvent a ďalšie funkcie
- PrintSync® automatický výber formátu fontu a správy na základe rýchlosti linky a štýlu správy
- Sekundárna klávesnica pre špeciálne znaky
- Jedno tlačidlo pre štart, pauza tlače a vypnutie tlačiarne
- WYSIWYG zobrazenie štýlu správy
- WYSIWYG uloženie správ
- Výber z niekoľkých jazykov (19 jazykov)
- Jednoduché nastavenie rýchlosti linky a rýchlostného snímača
- Pamäť tlačiarne až 1000 správ a možnosť nahrávania správ cez USB

Funkcie tlače

- Text, symboly, čísla, veľké a malé znaky, rôzna výška a šírka znakov
- Automatický formát dátumu a času
- Sekvenčné číslovanie, dozadu, dopredu a v rôznych intervaloch
- Tučné písmo (až 9x), otáčanie znakov
- Grafika a logá môžu byť importované v bitmape cez USB port
- Reverzná a inverzná tlač
- Automatická funkcia nastavenia dátumu dopredu. Zadanie sekúnd, minút, hodín, dní, týždňov, mesiacov podľa aktuálnej potreby

Charakteristika tlačovej hlavy

- 62 µm tryska
- Flexibilný kábel, odolný voči solventu
- Nerezový kryt
- 2 m kábel
- Možnosť prikúpiť prívod vzduchu

Atramenty

- LINX na MEK báze
- LINX na mix báze
- LINX ethanol báze

Pripojenie

- Snímač produktu, rýchlostný snímač, alarm, USB, RS232

Príslušenstvo

- CLARISOFT® softvér pre tvorbu správ na PC a import do tlačiarne pomocou USB portu

Prevádzkové parametre

- Kryt nerezový kryt a vysoko špecifický polymér odolný chemikáliám a solventu
- IP IP53
- Vlhkosť 10-90% bez kondenzácie
- Teplota 5-45 °C
- Napájanie 100-230 V
- Spotreba energie 50 W (typická pri tlači)
- Hmotnosť (vrátane náplní a hlavy) 13,5 kg



364

323



323

450



223mm priemer 42mm



Servisný modul

BOTTLING PRINTING

jednotka v priemyselnom značení