



Tiskárna se 4 hlavami a s 8 hlavami

Kódování do výšky 100 mm

Compactline 3.0 je ideálním partnerem pro kódování čárových kódů a grafiky vyžadující vysokou kvalitu. V závislosti na výšce písma lze tisknout s jednou skupinou hlav (4 hlavy typu HP 2.5) 20 i více řádků textu. Toto zařízení je schopno kombinovat text s čárovými kódy a grafikou

Uvedená tiskárna dokáže tisknout se dvěma skupinami hlav i na dvou nezávislých výrobních linkách, samostatně řízené fotobuňkou a rychlostním snímačem

Při použití skupiny 8 hlav, může zařízení tisknout grafiku do výšky 100 mm.

Pro tisk se používají inkoustové kazety, které mají kapacitu 42ml, ale je k dispozici i větší inkoustový zásobník s kapacitou 350 - 1000ml.

Dotykový ovládací panel se softwarem Windows XP Profesional zaručuje snadnou obsluhu a jednoduché zadávání nebo tvorbu zpráv.

Počet potiskovacích hlav

1 až 8 hlav, jsou možné i dvě skupiny, každá maximálně se 4 potiskovacími hlavami na jedno ovládací zařízení

Směr tisku

zprava doleva nebo zleva doprava
ze strany nebo shora dolů

Vzdálenost potiskovací hlavy

Maximálně 5 mm od produktu

Rozlišení

Vertikálně: až 600 dpi

Rychlosti

75 dpi: až 240 m za minutu

150 dpi: až 120 m za minutu

300 dpi: až 60 m za minutu

600 dpi: až 30 m za minutu

Aplikace čárových kódů: až 60 m za minutu

Textová paměť

Od 40 GB, paměťové médium lze podle potřeby rozšířit

Délka textu

Až 1000 mm

Písma

Široký výběr různých znaků včetně písem True Type

Výška vertikálního tisku

až 50 mm na jednu skupinu potiskovacích hlav (možnost využití 2 skupin po 4 potiskovacích hlavách s maximální možnou výškou tisku 100 mm)

Čárové kódy - EAN 8, EAN 13, EAN 128, 2/5 ITF, Code 39, Code 128, DUN 14, UPC, kódy 2D a kódy Datamatrix

Automatické funkce

Datum, čas, počítadlo, pole proměnných atd

Inkoustové kazety

Inkousty na bázi vody pro značkování absorpčních povrchů; k dispozici v černé, modré, červené a zelené barvě. Změny barev lze tedy provádět rychlostí blesku.

K dispozici jsou rovněž speciální inkousty pro nízkoabsorpční materiály a pigmentované inkousty.

Spotřeba inkoustu

automatický výpočet a zobrazení spotřeby inkoustu pro aktuální tisk

Rozhraní

1 x RS232, 2 x USB, Ethernet
(volitelné: RS422, bezdrátová LAN)

Vstupy

snímač produktu, rychlostní snímač

Výstupy

OK, výstraha, alarm

Elektrické připojení

90 až 240 V, 50/60 Hz

Hlavní funkce

Model se 4 hlavami:

- 4 potiskovací hlavy s výškou tisku až 50 mm
- Tisk v rozlišení až 600 dpi
- Monitor VGA s obslužným rozhraním
- Software Compactline 3.0 s bezproblémovým uspořádáním a možností uložení textů, čárových kódů, polí proměnných údajů (data, času apod.) a provozních parametrů
- Integrovaná počítačová klávesnice s možností volby jazyka
- Použití písem a velikostí systému Windows®
- Zobrazení aktuálního tisku, spotřeby inkoustu a stavu zásobníku
- Možnost připojení IPC pomocí sítě Ethernet
- Vysoká kapacita úložiště

Model se 8 hlavami:

- Stejně jako model s 4 hlavami, avšak pro výšku tisku až 100 mm
- Inovativní výkonná ovládací jednotka s integrovaným grafickým rozhraním. Dotyková obrazovka VGA 15" pro zadávání textu a parametrů, různé vstupy a výstupy umožňující ovládnutí 2 x 4 potiskovacích hlav typu HP 2.5 na jedné nebo dvou nezávislých výrobních linkách

